

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont połaci dachu z wymianą wyłazu.szt.1 oraz naprawą kominów.					
1	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża. 480,00	m ² m ²	480,000	480,000
				RAZEM	480,000
2	KNR-W 4- 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 5% pow. dachu 480,00*0,05	m ² m ²	24,000	24,000
				RAZEM	24,000
3	KNR-W 2- 02 0504-03 kalk. własna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej Naprawa pokrycia papowego poprzez wklejanie łąt do 1,0 m.-15% pow. dachu.. 480,00*0,15	m ² m ²	72,000	72,000
				RAZEM	72,000
4	NNRNKB 202 0524-01	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- pierwsza warstwa 480,00	m ² m ²	480,000	480,000
				RAZEM	480,000
5	NNRNKB 202 0524-02	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- Każda nast.warstwa Druaga warstwa. 480,00	m ² m ²	480,000	480,000
				RAZEM	480,000
6	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" . Montaż wyłazu dachowego, lekkiego, teleskopowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie starej papy pochodzącej z napraw połaci dachu samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 96,00*0,01+480,00*0,005	m ³ m ³	3,360	3,360
				RAZEM	3,360
8		Utylizacja papy i starego wyłazu dachowego 3,36	m ³ m ³	3,360	3,360
				RAZEM	3,360
9		Miejscowa naprawa kominów. 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont połaci dachu z wymianą wyłazu.szt.1 oraz naprawą kominów.					
1	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża.	m ²		
		480,00	m ²	480,000	
				RAZEM	480,000
2	KNR-W 4- 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 5% pow. dachu 480,00*0,05	m ²		
			m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR-W 2- 02 0504-03 kalk. własna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej Naprawa pokrycia papowego poprzez wklejanie łąt do 1,0 m.-15% pow. dachu.. 480,00*0,15	m ²		
			m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
4	NNRNKB 202 0524-01	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- pierwsza warstwa 480,00	m ²		
			m ²	480,000	
				RAZEM	480,000
5	NNRNKB 202 0524-02	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- Każda nast.warstwa Druaga warstwa. 480,00	m ²		
			m ²	480,000	
				RAZEM	480,000
6	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" . Montaż wyłazu dachowego, lekkiego, teleskopowego 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie starej papy pochodzącej z napraw połaci dachu samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 96,00*0,01+480,00*0,005	m ³		
			m ³	3,360	
				RAZEM	3,360
8		Utylizacja papy i starego wyłazu dachowego 3,36	m ³		
			m ³	3,360	
				RAZEM	3,360
9		Miejscowa naprawa kominów. 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont połaci dachu z wymianą wyłazu.szt.1 oraz naprawą kominów.					
1	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża. 681,00	m ² m ²	681,000	681,000
2	KNR-W 4- 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 5% pow. dachu 681,00*0,05	m ² m ²	34,050	34,050
3	KNR-W 2- 02 0504-03 kalk. własna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej Naprawa pokrycia papowego poprzez wklejanie łąt do 1,0 m.-15% pow. dachu.. 681,00*0,15	m ² m ²	102,150	102,150
4	NNRNKB 202 0524-01	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- pierwsza warstwa 681,00	m ² m ²	681,000	681,000
5	NNRNKB 202 0524-02	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- Każda nast.warstwa Druaga warstwa. 681,00	m ² m ²	681,000	681,000
6	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" . Montaż wyłazu dachowego, lekkiego, teleskopowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
7	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie starej papy pochodzącej z napraw połaci dachu samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 132,60*0,01+681,00*0,005	m ³ m ³	4,731	4,731
8		Utylizacja papy i starego wyłazu dachowego 4,731	m ³ m ³	4,731	4,731
9		Miejscowa naprawa kominów. 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont połaci dachu z wymianą wyłazu.szt.1 oraz naprawą kominów.					
1	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża. 606,00	m ² m ²	 606,000	 606,000
				RAZEM	606,000
2	KNR-W 4- 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 5% pow. dachu 606,00*0,05	m ² m ²	 30,300	 30,300
				RAZEM	30,300
3	KNR-W 2- 02 0504-03 kalk. własna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej Naprawa pokrycia papowego poprzez wklejanie łąt do 1,0 m.-15% pow. dachu.. 606,00*0,15	m ² m ²	 90,900	 90,900
				RAZEM	90,900
4	NNRNKB 202 0524-01	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- pierwsza warstwa 606,00	m ² m ²	 606,000	 606,000
				RAZEM	606,000
5	NNRNKB 202 0524-02	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- Każda nast.warstwa Druaga warstwa. 606,00	m ² m ²	 606,000	 606,000
				RAZEM	606,000
6	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" . Montaż wyłazu dachowego, lekkiego, teleskopowego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie starej papy pochodzącej z napraw połaci dachu samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 121,20*0,01+606,00*0,005	m ³ m ³	 4,242	 4,242
				RAZEM	4,242
8		Utylizacja papy i starego wyłazu dachowego 4,242	m ³ m ³	 4,242	 4,242
				RAZEM	4,242
9		Miejscowa naprawa kominów. 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000